



Technische Daten

twall® A32	Einheit/Größe	
Abmaße (aufgebaut/stationär)	B x H x T	1772 x 1800 x 150 mm
Abmaße (aufgebaut/mobil)	B x H x T	1772 x 1845 x 1244 mm
twall® Modul	Anzahl	2
Material	MDF & PVC	
Oberfläche	PVC transluzent weiß & PVC	
Gewicht	kg	29,0
aktive Spielfläche	B x H	1760 x 880 mm
Auflösung	Felder	4 x 4
Schlagerkennung durch	Taster	
Anzahl möglicher Farben	über 15. Mio	
Leistungsaufnahme bei Weißlicht	Watt	95
Spannungsversorgung	Volt	24
Steuerung	CAN-Bus	
LED Modul (I _{LED} = 20 mA)		
Wellenlänge Peak (Blau)	nm	465
Wellenlänge Peak (Grün)	nm	515
Wellenlänge Peak (Rot)	nm	635
Dominierende Wellenlänge (Blau)	nm	470
Dominierende Wellenlänge (Grün)	nm	520
Dominierende Wellenlänge (Rot)	nm	625
Lichtstrom Peak (Blau)	lm	8
Lichtstrom Peak (Grün)	lm	36
Lichtstrom Peak (Rot)	lm	15
Controlbox (Anschlusswerte)		
Spannungsversorgung	24V DC; 21W	
Maße	B x H x T	280 x 68 x 240 mm
Gewicht	kg	1,3
Netzteil		
- primär		90-264 V AC; 47-63 H; IP22; Schutzklasse I; Energieeffizienz V
- sekundär		24 V DC; 180 W
im Lieferumfang enthalten		
USB Kabel (A/B)	•	
Power-CAN-Bus-Kabel	2	
CAN-Bus-Terminator	Anzahl	1
Trägergestell		
Abmaße	B x H x T	1772 x 1845 x 80 mm
Gewicht	kg	17,2
Universalfuß zur mobilen Variante		•
Abmaße	B x H x T	1772 x 85 x 1200 mm
Gewicht	kg	29,0
Abstützungen	Anzahl	2
Abstützungen	Länge	1455 mm
Gewicht Abstützungen	kg	9
Gegengewichte	kg	2 x 9,6 / 2 x 12,3